

ANTICO DI SIENA – finisaj decorativ cu efect structurat

1. Generalitati si utilizari tipice.

- acoperire colorata de perete ce se utilizeaza pentru finisaje interioare in tehnica ANTICO DI SIENA;
- are la baza rasina sintetica in dispersie apoasa si flugi decorativi
- aspect masa alba, vascoasa, omogena
- se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala neteda precum: gleturi de ipsos, placi de gips – carton si pe vopsitorii vechi rezistente la frecare si uzura aplicate la randul lor pe suprafete netede.

2. Elemente caracteristice principale:

- aderența deosebită la suport, bună putere de acoperire, timp bun de uscare ;
- pelicula este permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă ; rezistența la frecare, soluții alcaline.

3. Caracteristici tehnice.

Aspect produs: masa alba, vascoasa, omogena

4. Instructiuni de aplicare.

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate, curate, rezistente, plane si fara denivelari. Daca pe suprafata ce urmeaza a fi tencuita exista inglobate elemente metalice, acestea vor fi mai intii grunduite cu ROSTSCHUTZGRUND (vopsea de protectie anticoroziva). Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr. crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea suprafetei	Grunduirea suprafetei	Aplicarea fondului	Aplicare acoperie
1.	Gleturi pe baza de ipsos	Se curata de mizerie si praf, iar eventualele zone deteriorate se repara cu acelasi material cu care s-a executat gletul	PUTZGRUND	1-2 straturi de SUPERWEISS	Nediluata
2.	Placi de gips-carton	Se curata de praf sau mizerie	PUTZGRUND	1-2 straturi de SUPERWEISS	Nediluata
3.	Vopsitorii de dispersie existente rezistente la uzura si frecare	Se slefuieste suprafata. Se curata bine de mizerie si praf.	PUTZGRUND	1-2 straturi de SUPERWEISS	Nediluata
4.	Gleturi si vopsele de dispersie existente prafoase, fragile	Se curata de mizerie si praf, iar eventualele zone deteriorate se repara cu acelasi material cu care s-a executat gletul	TIEFGRUND	1-2 straturi de SUPERWEISS	Nediluata

NOTE:

- TIEFGRUND/PUTZGRUND se poate aplica nediluat sau diluat cu apă până la max.1:4, funcție de caracterul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind ca după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafete mici; după grunduire suprafata trebuie să fie rezistentă la zgariere; dacă nu s-a obținut această caracteristică se va mai aplica un strat
- fondul se obține prin aplicarea 1-2 straturi de SUPERWEISS, astfel încât să se asigure o acoperire completă a suportului

5. Mod de aplicare.

- se aplica nediluata cu manusa de blana;
- pentru prevenirea aparitiei nadelor si a depunerilor, atat aplicarea si structurarea masei de spaclu cat si aplicarea respectiv stergerea lazurii se vor executa intr-o singura etapa in procedeul „umed pe umed” (fara intrerupere).;
- nu se recomanda a se reaplica local ulterior produsul in scop de a efectua reparatii si rectificari peste o suprafata deja aplicata, deoarece zonele respective vor iesi in evidenta in aspectul general al finisajului.
- temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator
- curatirea uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare

6. Consumul specific mediu:

cca. 0.200 – 0.300 kg/m², in functie de natura suportului si structura dorita. **Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.**

7. Timp de uscare

La 20⁰ C si 65% umiditate relativa a aerului;

- PUTZGRUND : 2- 4 ore ;
- TIEFGRUND: 12 ore ;
- SUPERWEISS 2- 4 ore;
- ANTICO DI SIENA: 12 ore

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. Ambalarea

Recipienti din material plastic, inchise etans, etichetate corespunzator, avind masa neta de 7 kg.

9. Depozitare: La loc uscat la temperaturi cuprinse intre + 5⁰ si + 30⁰

10. Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.